

Pardoselile SPC ( stone polymer composite ) reprezinta solutia cea mai apropiata de cerintele actuale ale majoritatii clientilor aflati in cautarea unei pardoseli.

Prin prisma compozitiei si structurii sale pardoselile SPC ofera urmatoarele avantaje:

- Rezistenta la trafic intens si o duarbitate excelenta
- Rezistenta 100% la umezeala
- Montaj facil si rapid, underlay integrat pe placa
- Posibilitatea utilizarii peste o pardoseala existenta
- Izolare fonica buna
- Gama varianta de decoruri de lemn si piatra
- Curatarea si intretinerea facila
- Stabilitatea dimensionala
- Pet friendly
- Compatibilitatea cu sistemele de incalzire in pardoseala

Tehnologia de print este una speciala iar structura stratului de uzura este special embosata, astfel incat pardoselile SPC sa ofere un aspect foarte natural. Finisajul ultra mat este si el unul special ce scoate in evidenta aspectul natural si confera un grad de reflexie al luminii scazut, factor important in cazul aparitiei unor eventuale zgarieturi.

Trebuie inteles ca rezistenta la trafic intens nu trebuie asociata cu rezistenta la zgarieturi cu obiecte foarte ascutite, asa cum este uneori gresit inteles. Pardoselile SPC sunt rezistente la zgarieturi in conditii normale de utilizare.

Toate pardoselile din colectiile de lemn Robust pot fi livrate atat in format plank, cat si herringbone, ceea ce reprezinta un mare avantaj.

Pardoselile SPC sunt pardoseli mai calde, spre deosebire de parchetul laminat sau placile ceramice.

Gama de decoruri Robust acopera aproape orice exigenta legata de latura estetica:

- Decoruri de lemn disponibile atat in format plank, cat si herringbone
- Grosimi de 5, 6 si 6,5 mm
- Decoruri de lemn intr-o gama variata de culori si tonalitati, cu selectii atat rustice, cat si curate, fara noduri
- Decoruri de piatra sau pardoseli ciment in tonuri ce variaza de la deschis la inchis

Referitor la curatare si intretinere, datorita structurii embosate, se recomanda utilizarea unor mopuri cu paduri din bumbac.

Pardoselile SPC nu trebuiesc expuse la temperaturi mai ridicate de 40 de grade, in acest sens, recomandam ca in zonele cu expunere la lumina solara, de obicei spatii vitrate, pardoselile sa fie protejate pe parcursul zilelor calduroase de vara cu draperii sau alte materiale ce reduc efectul de lupa al ferestrelor.

Pardoselile SPC Robust au un sistem de imbinare modern Uniclic/Unidrop si au underlay integrat, fapt ce permite montajul flotant, direct pe startul suport. Atentie! Stratul suport trebuie sa aiba o

planeitate foarte buna, fara abateri dimensionale, de cele mai multe ori fiind necesara turnarea unei sape autonivelante.